

DATACARD® RP90i**Двусторонний ретрансферный принтер****RP90i – модификация принтеров RP90 для персонализации пластиковых карт в больших объемах.****RP90i отличается от RP90 Plus E следующими свойствами:**

- металлический футляр, обеспечивающий контроль доступа к накопителю для загрузки карт, красящей и трансферной лентам и накопителю бракованных карт;
- скрытый накопитель для выгрузки карт;
- жесткий фиксатор корпуса принтера на рабочем столе;
- настольный замок Kensington;
- новая полноцветная лента YMCK-PO со съемной панелью Peel off, позволяющей «срывать» трансферную ленту с магнитной полосы и полосы для подписи на оборотной стороне карты;
- дополнительные опции для инициализации микросхемы пластиковых карт:
 - контактно-бесконтактный модуль инициализации микросхемы
 - iCLASS® by HID, чтения/запись;
 - iCLASS® by HID, только чтение;
 - Prox by HID чтение/запись;
 - Sony FeliCa reader.

Характеристики базовой конфигурации**Печать:**

- ретрансферный способ нанесения изображений
- печать по полной поверхности карты;
- полноцветная печать / полноцветная печать с лицевой стороны и черная с оборотной стороны карты;
- односторонняя / двусторонняя печать;
- модуль записи магнитной полосы любого типа (HiCo / LoCo);
- дополнительное ламинирование DuraGard или TopCoat;
- интерфейс USB, Ethernet

Фронтальные лотки для карт:

- входной, емкостью 300 карт;
- выходной, емкостью 100 карт;

Драйверы:

- Microsoft Windows 2000,
- Microsoft Windows XP, Vista;

Эксплуатационные преимущества:

- жидкокристаллический дисплей;
- удобный механизм смены красящих и ламинирующих лент;
- выгрузка карт в накопитель емкостью 5 карт;
- автоматическая загрузка карт из съемного накопителя емкостью 300 карт;
- гарантия 24 месяца.

Варианты комплектации:

- ламинатор RL90;
- комбинированный контактно-бесконтактный модуль инициализации микросхемы.

Спецификация принтера Datacard RP90i**Производительность:**

до 100 карт в час при односторонней печати без ламинирования

До 60 карт в час при использовании Security Erase опции (односторонняя печать)

Размеры:

RP90i: 347мм x 343мм x 381 мм;

RL90: 323мм x 207мм x 30,8 мм

Вес: RP90i: 25 кг;

RL90: 8 кг

Разрешение печати: 300 dpi

Требования к пластиковым картам:

- размер: 85,7 x 54,0 мм;
- толщина: 0,76 мм;
- материал: ПВХ, ABS, PET, поликарбонат ISC;

Рабочие условия:

- 15 °C - 30 °C
- 35 – 70% влажность без конденсата

Электропитание:

- 100/120V, 50/60 Hz
- 220/240V, 50/60 Hz